DELIKEOXIDE® G-5006 — REFRACTORY CHROME OXIDE GREEN

Cr_2O_3 · CAS 1308-38-9 · EC 215-160-9 · sintered refractory grade

उत्पाद विवरण

बड़ा कण, मोटे पदार्थ की आवश्यकताएँ

अनुप्रयोग

मोटे कण वाले रिफ्रैक्टरी उत्पाद, थोक सामग्री भराई

विशिष्ट विनिर्देश

उत्पाद का नाम	DELIKEOXIDE® G-5006	शुद्धता	≥ 99 %
कण आकार (D50)	4–8 µm	हेक्सावेलेंट क्रोमियम	≤ 200 ppm
गलनांक	2435 °C	सैद्धांतिक घनत्व	5.21 g/cm³
मोह्स कठोरता	8.5 – 9	Bulk density	600 – 1500 kg/m³
Water solubility	Insoluble in water · amphoteric	चलनी अवशेष (0.045 मिमी)	≤ 0.30 %

अनुरूपता

EU REACH पंजीकृत · EU RoHS (2011/65/EU) · चीन GB 18666 · CLP अवर्गीकृत · Cr(VI) नियंत्रित · कैलिफ़ोर्निया प्रस्ताव 65 की चेतावनी लागू (अल्प मात्रा अशुद्धियाँ, जानबूझकर नहीं मिलाई गईं)।

पैकेजिंग और शेल्फ लाइफ

25 किग्रा पेपर बैग (1 टन पैलेट) · 500 किग्रा और 1000 किग्रा बिग बैग · उत्पाद शेल्फ लाइफ 10 वर्ष · पैकेजिंग 5 वर्ष (25 किग्रा) / 3 वर्ष (1 टन)। सूखी जगह पर, प्रबल ऑक्सीकारकों से दूर भंडारण करें।

sales@chromeoxidegreen.com · +86 155 9189 8790